

URKI-FLY

2K UHS ЕКСПРЕСНО БЪРЗ ЛАК

Edition: 022 2016/11

Cod: 7077000000.00000.022

SPOT Repair

Приложение

Urki-Fly подходящ за частични поправки, водни и конвенционални системи за боядисване. Много бързо втвърдяване, автомобил е готов след 40 минути, без сушене в камера. Бърз и икономичен. В камера: 10 минути при 60°C или 20 минути при 40°C. С IR лампа само 5 минути.

Urki-Fly може да се полира след приблизително 60 минути. Отлична устойчивост на UV лъчи, драскотини и химически препарати.

URKI- FLY отговаря на ЕС Директива 2004/42/CE, с по-ниско съдържание на ЛОС от конвенционалните лакове.

Характеристики

Плътност при 20°C (гр/куб. см)	0,98 ± 0,02
Вискозитет при 20°C	24 - 28 sec. Ford n° 4
%Съдържание на сухо вещество (тегло / обем)	52.5 % ± 2 тегло; 43 % ± 2 обем (смес с втвърдител)
Л.О.С. (гр/л)	415 (ГШС) - (2004/42/CE) IIБ (Г) (420)
Цвят	Безцветен

Подготовка

Повърхността трябва да е подготвена, шлайфана и обезмаслена с SD7/10. Подсушете с восьъчна кърпа.

Нанесете лака директно върху базата (вода или конвенция), поне 30 мин след боядисване или след като боята е матирала.

Нанасяне

Нанесете две ръце (горизонтална и вертикална) с 5-10 минути изчакване между ръцете. Най-добри резултати се постигат с конвенционален пистолет с 1.2 мм дюза.

Може да се използва при 5 ° C до 35 ° C. Продукта е тестван при екстремни атмосферни условия - температура и влажност.

Лакът трябва да се нанесе в първите 30 минути след смесването с втвърдителя.

Препоръчва се употреба само за частични поправки.

Затворете плътно лака и втвърдителя след употреба.



E-253
2:1 обем



30 мин.



18-20"
FORD n° 4



1,2 мм
дюза



50-60 му



5-7' м/у ръцете



40' на въздух
10'/60°C



5'



60' след изсъхване

URKI-FLY

2K UHS ЕКСПРЕСНО БЪРЗ ЛАК

Edition: 022 2016/11

Cod: 707700000.00000.022

Сухо покритие:

Покривност (м ² /л)	7,5 - 8,5 (50-60 my)
Гланц 60°-60°	100 %
Втори слой	24 ч

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена оригинална опаковка на хладно и проветриво, далеч от слънчева светлина при 5 до 30°C.

Срок на годност: 2 години от датата на производство в запечатана оригинална опаковка.