

Pure black

SC T2A203

UNO HD Series база

Приложение:	Advance Series - UNO HD Series готов цвят.
Характеристики:	Чисто черно.
Бележки:	Изберете правилните втвърдител и разредител от серия Advance според околната температура и размера на детайла. Смесете добре и прецедете преди нанасяне.

Температура на съхранение 5-45 °C

2:1+10 %



Смесително съотношение 100 % по обем SC T2A203 UNO HD Series микс база



Втвърдител 50 % по обем H 2A14 Topcoat втвърдител бърз
H 2A24 Topcoat втвърдител нормален
H 2A34 Topcoat втвърдител бавен



Разредител 10 % по обем R 2A14 разредител бърз
R 2A24 разредител нормален
R 2A34 разредител бавен



Вискозитет при 20°C DIN 4: 19-23 s **Живот на сместа при 20°C** 2 ч.
ISO 4: 45-60 s

Препоръки за безопасност:

2004/42/II Б (г) (420) 419: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 420 гр. ЛОС на литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 419 гр/л.

Възможно е продуктът да съдържа частици < 0.1 µm.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.

Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Pure black

SC T2A203

UNO HD Series база

	 HVLП пистолет	 бояджийски пистолет
Налягане при пръскане bar	2	2
Налягане дюза bar	0.7	
Размер дюза	1.3-1.5	1.3-1.4
Брой ръце	2	
Изчакване при 20°C мин	около 5 минути след всяка ръка	
Дебелина на покритието µm	40-60	
Забележка	или: 1 ½ ръце (без изчакване между тях).	

Сушене

	Сушене при 20 °C	8 ч.
	Сушене при 60 °C	30 мин
	Ir (къси вълни)	8 мин
Забележка	Времето за сушене може да се повлияе от избора на втвърдител, разредител и начина на нанасяне	

Препоръки за безопасност:

2004/42/II Б (r) (420) 419: Според ЕС директива съдържанието на този продукт ГШС трябва да е макс. 420 гр. ЛОС на литър. ЛОС съдържанието на този продукт е 419 гр/л.

Възможно е продуктът да съдържа частички < 0.1 µm.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

При работа с продукта спазвайте мерките за безопасност и носете защитно облекло.

Информацията в този технически лист се основава на опита и знанията на техническия отдел на BASF и е с цел да съветва и информира. Отговорността за нормалната употреба на продукта е изцяло на потребителя. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.