

Multi Green Changer

Мултифункционален полиестерен кит

V03
11/2024

Описание

- Мултифункционален полиестерен кит
- Универсиален кит

Област на приложение

- За запълване на малки до дълбоки несъвършенства, вдлъбнатини и драскотини

Предимства

- Промяна на цвета по време на втвърдяването от зелен към жълт
- Намалена влажност на повърхността след втвърдяване
- Добър баланс между полутвърда и кремообразна консистенция
- Многогранна адхезия

Данни за продукта

Данни за материала

Вискозитет при 20°C:	пастообразен
ЛОС съдържание	2004/42/II B (b) (250) < 250 g/l
Плътност при 20 °C:	прибл. 1.5 g/cm ³
Цвят:	зелен

Обработка

Повърхност:

- Основата трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена
- Много добра адхезия се постига върху по-долу посочените, грубо шлифовани основи.

Инструкции за смесване:

- Добавяне на 2 % втвърдител
- Силно се препоръчва избягването на както прекомерното, така и недостатъчното дозиране на втвърдител. Това може да доведе до липса на адхезия и обезцветяване на горния слой.

Живот на сместа:

- 4 - 5 минути при +20 °C стайна температура

Температурна реакция:

- При поне + 10 °C

Време за втвърдяване:

- Време за съхнене: 15 min / 20 °C температура на обекта

Шлайфане:

- След указаното време за съхнене
Първоначално сухо шлайфане с P80 - P150
Повторно сухо шлайфане P150 - P240

Повторна обработка:

- Универсалният кит може да се обработва с всички обичайни материали на полиестерна или акрилна основа

Съхранение:

- прибл. 6 - 8 месеца при 18 - 20° C в затворена оригинална опаковка

Информация за адхезията

Стомана	Алуминий	Починкована ламина	GRP	Пластмаса	2K полиестерен кит	дърво
√	√	√	√	X	√	√

Multi Green Changer

Мултифункционален полиестерен кит

V03
11/2024



Препоръки за
безопасност

Указания за боравене и изхвърляне на отпадъци са дадени в нашия информационен лист за безопасност на материала и в спецификациите на Асоциацията за застраховка на работодателите за химическата промишленост. Посочените по-горе технически данни и информация, особено препоръките за нанасяне и употреба на нашите продукти, се основават на нашите текущи знания и опит при прилагане при нормални условия. На практика материалите, повърхностите или условията на място са толкова различни, че не може да се даде гаранция относно резултатите от работата или отговорност, произтичаща от каквато и да е връзка, нито от тази информация, нито от устна консултация, освен ако не ни бъде вменено умишлено или грубо небрежност. В този случай потребителят е длъжен да докаже, че ни е информирал за всички точки, необходими за правилна и обещаваща преценка, в писмен вид, навреме и изчерпателно. Патентните права на трети страни трябва да се спазват.

Освен това се прилагат нашите общи условия за продажба и доставка и най-новият технически информационен лист, който трябва да бъде поискан.

© VOSSCHEMIE