

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : BC 105 1L WHITE # R2

Код на продукта : 000000000050411206

Уникален идентификатор : JUFG-Y0ET-8003-VT7J
на формулата (UFI)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Пръскане
веществото/сместа Базов продукт

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:

Surventis S.A.S.
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André
Pommery
60480 Breuil-Le-Sec
France
anciennement dénommée BASF Coatings
France SAS

Телефон: +33 3 4477-7777
Адрес e-mail: Product-Stewardship-EMEA@basf.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Local: +359 32 570 104 (bulgarian, english)
International: +44 20 3885 0382 (multilingual)
Department of Toxicology at the "N.I. Pirogov" Military Medical Academy Hospital
Emergency Phone / Fax: +359 2 9301 214

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Запалими течности, Категория 2	H225: Силно запалими течност и пари.
Дразнене на кожата, Категория 2	H315: Предизвиква дразнене на кожата.
Дразнене на очите, Категория 2	H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Канцерогенност, Категория 2	H351: Предполага се, че причинява рак.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Дихателна система	H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна система	H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, Категория 2	H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност	H225	Силно запалими течност и пари.
	H315	Предизвиква дразнене на кожата.
	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
	H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
	H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
	H351	Предполага се, че причинява рак.
	H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Препоръки за безопасност	:	Предотвратяване:
	R201	Преди употреба се снабдете със специални

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

P210 инструкции.
Да се пази от топлина, нагорещени
повърхности, искри, открит пламък и други
източници на запалване. Тютюнопушенето
забранено.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P260 Не вдишвайте дим или изпарения.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно
облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за
лице/ предпазни средства за защита на слуха.

Реагиране:

P370 + P378 При пожар: Използвайте сух пясък, сух
химикал или алкохол-устойчива пяна, за да
загасите.

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

n-бутилацетат
4-метилпентан-2-он
Ксилол

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви,
биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)
при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че
имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на
Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент
(ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не
водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат
от веществото или сместа.

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия 7.0 Преработено издание (дата): 01.10.2026 SDS Номер: 000000000050411 206 Дата на последно издание: 12.05.2026 Дата на първо издание: 20.10.2023

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : наситена полиестерна смола
целулозен естер
органичен разтворител
пигмент

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
n-бутилацетат	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система) EUH066	>= 25 - < 50
4-метилпентан-2-он	108-10-1 203-550-1 606-004-00-4 01-2119473980-30	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система) STOT SE 3; H335 (Дихателна система) EUH066	>= 12,5 - < 15
Ксилол	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) STOT RE 2; H373 (Бъбрек, Черен дроб, Централна нервна система) Asp. Tox. 1; H304	>= 10 - < 12,5

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

		Aquatic Chronic 3; H412	
Етилбензол	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 01-2119489370-35	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 (Слухова система) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се грижи за собствената си безопасност.
При опасност от загуба на съзнание, да се постави и транспортира в стабилно странично положение.
Веднага да се отстрани замърсеното облекло.
В случай на съмнение или при продължаващи симптоми да се потърси лекарски съвет.
- Изнесете от опасната зона.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
- В случай на вдишване : При вдишване изведете лицето на чист въздух.
Ако дишането е забавено или липсва, направете изкуствено дишане.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Не използвайте разтворители или разреждатели.
Незабавно отмийте обилно с вода и сапун като едновременно с това свалите всички заразени дрехи и обувки.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи; консултация с офталмолог.
Незабавно повикайте лекар.
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

такива.

В случай на поглъщане : Изплакнете устата.
НЕ предизвиквайте повръщане.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми : Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.

рискове : При инхалиране (например при повръщане) опасност от белодробен оток и/или пневмония.
Опасност от проникване в белите дробове при повръщане след поглъщане.

Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Предполага се, че причинява рак.
Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Не е познат специфичен антидот.
Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи : Сух прах

пожарогасителни средства

Въглероден двуокис (CO₂)

Воден аерозол
Пяна

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

Неподходящи : Силна водна струя
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : При запалване се отделя гъст черен дим, съдържащ
пожарогасене опасни продукти на горенето (виж раздел 10).

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Може да бъде необходим апарат за дихателна защита.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да
се отстранява в съответствие с местните наредби.
Охладете контейнерите/цистерните с водна струя.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Да не се вдишват пари.
За персонал, който не е обучен за спешни случаи:
Носете лични предпазни средства.
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените
пространства.
Да се държи настрана от запалителни източници.
За лица, оказващи спешна помощ:
Указания за работа с продукта се съдържат в Глава 7 и 8
на настоящия Информационен лист за безопасност.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в
опазване на околната отходни тръби, уведомете съответните власти.
среда Не допускайте проникване в почвата.
Не позволявайте неконтролното отделяне на продукт в
природата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Ограничете разлива, поийте с негорим абсорбиращ
материал, (напр. пясък, почва, диатомит, вермикулит) и
прехвърлете в контейнер за изхвърляне в съответствие с

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

местните / националните разпоредби. (вж. раздел 13).
Да се осигурява съответно проветряване.

6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Да се осигури достатъчно проветряване на работното място (ако е необходимо, локална вентилация).
Не се въвеждат отново остатъци в стокирани съдове.
По време на работа не се яде, не се пие, и не се пуши.
Лично защитно оборудване - вж. т. 8. Да се спазват законовите предписания за охрана и сигурност.
Ако лица, независимо дали сами извършват лакирането или не, в процеса на лакиране се намират в кабината за лакиране, могат да очакват въздействие на аерозоли и пари от разтворители. При тези условия трябва да се носи апарат за дихателна защита, докато концентрацията на парите от разтворители падне под граничната стойност за въздуха.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Работното място трябва да е оборудвано с душ и чешма, в случай на аварийна ситуация.
Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.
Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.
Не вдишвайте парите или аерозолите.

Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Материалът може да се самозареди електростатично: при пресипване да се използват само заземени проводници и да се заземят съдовете. Препоръчва се носенето на защитно облекло, включително обувки.

Парите от разтворители са по-тежки от въздуха и се разпространяват над земята. Парите образуват с въздуха експлозивна смес.

Да се спазват съответните мерки на противопожарна охрана. Използвайте оборудване устойчиво на експлозии.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

Хигиенни мерки : Замърсеното облекло незабавно да се съблече и отстрани.
Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Допълнителна информация : Да се съхранява далече от топлина. Да се избягва за условията на съхранение директно излагане на слънце. Затворете контейнерите внимателно след отварянето им и ги съхранявайте изправени, за да предотвратите изтичане. Пушенето е забранено. Не се допуска неоторизиран персонал. Постоянно да се държи в съдове, които отговарят на оригиналната опаковка. Да се спазват указанията на етикета. Да се съхранява защитен от измръзване. Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място.

Препоръки за основно : Пазете от окислителни, силни основи, силни киселини за да складирате предотвратите екзотермични реакции.

Препоръчителна : 5,00 - 35,00 °C температура на съхранение

Материал, от който е : Подходящи материали: въглеродна стомана (желязо), изработена опаковката ламарина (бяла ламарина)

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Други информации се съдържат в Техническия информационен лист.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд ействието)	Параметри на контрол	Основа
n-бутилацетат	123-86-4	STEL	150 ppm 723 mg/m ³	2019/1831/E U
Допълнителна информация: Индикативни				

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия 7.0 Преработено издание (дата): 01.10.2026 SDS Номер: 000000000050411 206 Дата на последно издание: 12.05.2026 Дата на първо издание: 20.10.2023

		TWA	50 ppm 241 mg/m3	2019/1831/E U
	Допълнителна информация: Индикативни			
		TWA	50 ppm 241 mg/m3	BG OEL
		STEL	150 ppm 723 mg/m3	BG OEL
4-метилпентан-2-он	108-10-1	TWA	20 ppm 83 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Индикативни			
		STEL	50 ppm 208 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Индикативни			
		TWA	50 mg/m3	BG OEL
		STEL	200 mg/m3	BG OEL
Ксилол	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		STEL	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	50 ppm 221 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		STEL	100 ppm 442 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
Титанов двуокис	13463-67-7	TWA (дял на праха, който може да се вдишва)	10 mg/m3	BG OEL
Етилбензол	100-41-4	TWA	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		STEL	200 ppm 884 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	435 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		STEL	545 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия 7.0 Преработено издание (дата): 01.10.2026 SDS Номер: 000000000050411 206 Дата на последно издание: 12.05.2026 Дата на първо издание: 20.10.2023

Рискова биологична граница на излагане

Наименование на веществото	CAS номер	Параметри на контрол	Време на взимане на пробата	Основа
Етилбензол	100-41-4	бадемена киселина и фенилглиоксалов а киселина - сумарно: 2000 mg/g креатинин (Урина)	В края на експозицията или в края на работната смяна	BG.BLV

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
п-бутилацетат	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	600 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	300 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	11 mg/kg
	Работници	Кожен	Остри системни ефекти	11 mg/kg
4-метилпентан-2-он	Работници	Контакт с очите	Местен ефект, Краткосрочна експозиция, Дългосрочна експозиция	
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	83 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	208 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	11,8 mg/kg
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	83 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	208 mg/m3
Ксилол	Работници	Вдишване	Местен ефект, Системни ефекти, Дългосрочна експозиция	221 mg/m3
	Работници	Вдишване	Местен ефект, Системни ефекти, Краткосрочна	442 mg/m3

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия 7.0 Преработено издание (дата): 01.10.2026 SDS Номер: 000000000050411 206 Дата на последно издание: 12.05.2026 Дата на първо издание: 20.10.2023

			експозиция	
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	212 mg/kg
Титанов двуокис	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	0 - 1,25 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	170 µg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	0,8 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	1,25 mg/m3
Етилбензол	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	293 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	77 mg/m3 17,73 ppm
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	180 mg/kg

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
п-бутилацетат	Сладководна среда	0,18 mg/l
	Морска вода	0,018 mg/l
	седимент (сладководни басейни)	0,981 mg/kg
	седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg
4-метилпентан-2-он	Почва	0,0903 mg/kg
	Морска вода	0,06 mg/l
	седимент (морска вода)	0,83 mg/kg
	Сладководна среда	0,6 mg/l
Ксилол	Почва	1,3 mg/kg
	седимент (сладководни басейни)	8,27 mg/kg
	Сладководна среда	0,327 mg/l
	Морска вода	0,327 mg/l
Етилбензол	седимент (сладководни басейни)	12,46 mg/kg
	седимент (морска вода)	12,46 mg/kg
	Почва	2,31 mg/kg
	Сладководна среда	0,1 mg/l
Етилбензол	Морска вода	0,01 mg/l
	седимент (сладководни басейни)	13,7 mg/kg
	Почва	2,68 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Да се осигурява съответно проветряване.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Необходимо е при опасност от контакт с очите.
Защитни плътни прилепващи очила (херметически
очила) (EN 166).

Защита на ръцете
Забележки : Да се носят защитни ръкавици. Всички ръкавици за
химическа защита, сертифицирани по EN ISO 374-1, са
подходящи: пример
Ръкавици от нитрил, дебелина на материала 0,35 мм
Относно данните за времето на проникване моля да се
обърнете към производителя на ръкавици.
Данните се базират на информации от производителите
на ръкавици, производителите на суровината или на
литературни данни за съдържащите се в продукта
вещества.

Консултирайте се с производителя на защитните
ръкавици доколко те са подходящи за специфичното
работно място.
Потърсете информация за пропускливостта на
ръкавиците от техния доставчик.
Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при
наличие на разграждане или пробив от химикал.
Профилактична кожна защита
Подходящи материали при краткосрочен контакт
(препоръчва се минимален защитен индекс 2, отговарящ
на > 30 минути време на проникване по EN ISO 374-1)
Подходящи материали и при по-продължителен директен
контакт (препоръчва се защитен индекс 6, отговарящ на >
480 минути време за проникване по EN ISO 374-1):
Материали подходящи против напръскване
(препоръчително: Най-малък защитен индекс 1,
съответстващ на по-малко от 10 минути време на
проникване)

Обезопасяване на кожата
и тялото : антистатично защитно облекло

Да се носи антистатично и задържащото пламъците
облекло от естествени влакна и/или устойчиви на
горещина синтетични влакна.

Защита на дихателните
пътища : Подходящи дихателни средства:

полумаска с комбиниран филтър клас A2P2
В случай на излагане на мъгла, пръски или аерозол
носете подходящи дихателна защита и защитен костюм.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

Предпазни мерки

При концентрации над моаксимално допустимите стойности на час, работниците да използват съответните одобрени респиратори.
: Да не се вдишват пари/аерозол.
Спрей за очи и аварийни пръскачки следва да са на лесно достъпно място.

Ако това не е достатъчно, за да бъде задържана концентрацията на работното място под граничната стойност, трябва да се носи одобрен за тази цел апарат за дихателна защита.

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.
Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: течност
Форма	: течност
Цвят	: бял
Мирис	: подобно кетона
Точка на топене/точка на замръзване	: неопределен
Точка на кипене/интервал на кипене	: 120,00 - 130,00 °C
Запалимост	: Силно запалима течност и пари.
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	: неопределен
Долна граница на експлозивност / Долна	: > 35,0 g/m ³

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

граница на запалимост

Точка на запалване : 21 °C
Метод: ISO 3679

Температура на
самозапалване : > 200 °C

Температура на разпадане : Продуктът не се разлага при спазване разпоредбите за
складиране и боравене.

pH : вещество / смес е неполярен / апротонен

Вискозитет
Вискозитет, кинематичен : 411,6 mm²/s (23 °C)
221,000 mm²/s (40 °C)

Течливост : > 60 s в 23 °C
Напречно сечение: 6 mm
Метод: ISO 2431

Разтворимост(и)
Разтворимост във вода : неопределен

Коефициент на
разпределение: n-
октанол/вода : неприложим при смеси

Налягане на парите : 13,0 hPa
(20 °C)
64,0 hPa
(50 °C)

Плътност : 0,923 g/cm³ (20 °C)

Относителна гъстота на
изпаренията : по-лек от въздуха.
Съдържание на вода над 10%.

Характеристики на частиците
Размер на частиците : Веществото/продуктът не се използва в твърдо или
зърнесто състояние.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

9.2 Друга информация

Експлозивни	:	Невзривоопасен
Оксидиращи свойства	:	Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.
Устойчивост на горене	:	Поддържа горене: да
Самозагриващи се вещества	:	Субстанцията или сместа не е класифицирана като самозагриваща се.
Скорост на корозия на метала	:	Не е корозивен за метали.
Смесимост с вода	:	неразтворим

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции	:	Парите могат да образуват с въздуха една възпламенима смес.
----------------	---	---

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват	:	Силна топлина. Защитете от замръзване. Да се избягва директно излагане на слънце. Топлина, пламъци и искри.
--------------------------------------	---	--

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват	:	Пазете от окислителни, силни основи, силни киселини за да предотвратите екзотермични реакции.
--	---	---

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Продукт:

Остра инхалационна токсичност : Оценка на острата токсичност: > 20 mg/l
Време на експозиция: 4 h
Атмосфера за тестване: пари
Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : Оценка на острата токсичност: > 2.000 mg/kg
Метод: Изчислителен метод

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Продукт:

Забележки : Пръски от разтворители могат да причинят дразнене на
окото и обратилми увреждания

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Предполага се, че причинява рак.

Репродуктивна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Токсичност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : При вдишване на части от разтворители над допустимата за работното място гранична стойност може да се стигне до увреждания на здравето като дразнене на лигавиците и дихателните органи, увреждане на бъбреците и белите дробове, както и на централната нервна система. Прояви и симптоми: Главоболие, световъртеж, умора, мускулна слабост, замъглено съзнание и в редки случаи изпадане в безсъзнание. Повторно или продължаващо вдишване на концентрации на разтворители над допустимата за работното място гранична стойност може да доведе до развитието на дълготрайни увреждания на централната нервна система като хронична токсична енцелопатия, вкл. изменения в поведението и смущения в паметта. Чрез ресорпция на кожата разтворителите могат да причинят един или повече от горните ефекти. По-дълъг или повторен контакт с продукта уврежда естественото омасляване на кожата и може да доведе до траен неалергичен контактен дерматитис и/или ресорпция на кожата.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Няма информация

12.2 Устойчивост и разградимост

Няма информация

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Да се избягва изпускане в околната среда.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Продукт | : | Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води. Следва да се съблюдават националните и местни разпоредби. |
| Заразен опаковъчен материал | : | Контейнери, които не са изпразнени напълно, следва да бъдат унищожени по смисъла на Директива 2008/98/EG . |
| | | Опаковка, която не е напълно празна, трябва да се изхвърля като неизползван продукт. |
| Код на Отпадък | : | 08 01 11, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

- | | | |
|------|---|---------|
| ADN | : | UN 1263 |
| ADR | : | UN 1263 |
| RID | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

- | | | |
|------|---|-----|
| ADN | : | БОЯ |
| ADR | : | БОЯ |
| RID | : | БОЯ |
| IMDG | : | БОЯ |
| IATA | : | БОЯ |

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас

Допълнителни рискове

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

ADN	: 3
ADR	: 3
RID	: 3
IMDG	: 3
IATA	: 3

14.4 Опаковъчна група

ADN	
Опаковъчна група	: II
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 33
Етикети	: 3
Забележки	: Специална Доставка 640D

ADR	
Опаковъчна група	: II
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 33
Етикети	: 3
Код ограничаващ преминаването през тунели	: (D/E)
Забележки	: Специална Доставка 640D

RID	
Опаковъчна група	: II
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 33
Етикети	: 3
Забележки	: Специална Доставка 640D

IMDG	
Опаковъчна група	: II
Етикети	: 3
EmS Код	: F-E, <u>S-E</u>

IATA (Carro)	
Указания за опаковане	: 364

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

(карго самолет)

Указания за опаковане (LQ) : Y341
Опаковъчна група : II
Етикети : Flammable Liquids

IATA (Пътник)

Указания за опаковане : 353
(пътнически самолет)
Указания за опаковане (LQ) : Y341
Опаковъчна група : II
Етикети : Flammable liquid

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : не

ADR

Опасно за околната среда : не

RID

Опасно за околната среда : не

IMDG

Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентиrowъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII)	: Условиата за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид: Номер в списъка 3
--	--

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

Номер в списъка 3

Номер в списъка 75

Номер в списъка 78:
Целулоза и нейните химически
производни, Полимери на етилена
съдържание на синтетични
полимерни микрочастици (SPM):
11 %
Доставяните микрочастици от
синтетични полимери подлежат
на условията, определени във
вписване 78 от приложение XVII
към Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на
Съвета

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).	:	Неприложим
Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой	:	Неприложим
Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)	:	Неприложим
REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV)	:	Неприложим

P5c

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.	P5c	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
---	-----	-------------------

Летливи органични съставки	:	VOC съдържание: 689 g/l VOC съдържание изключващо вода
-------------------------------	---	---

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от
промишлеността и от отглеждането на селскостопански
животни (комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването)
VOC съдържание: 74,77 %

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

Други правила/законои:

Да се вземе под внимание Директива 92/85/ЕИО за защита на бременни работнички или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора при работа или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Данни към DecoPaint-Директивата 2004/42/ЕО:

Подкатегория съгласно Анекс IIВ:

неприложимо

Гранична стойност за максимално съдържание на VOC съгласно Анекс IIВ:

неприложимо

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За сместа беше направена оценка за безопасна употреба, резултатът е документиран в глава 7 и 8 на Информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H225	: Силно запалими течност и пари.
H226	: Запалими течност и пари.
H304	: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H312	: Вреден при контакт с кожата.
H315	: Предизвиква дразнене на кожата.
H319	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	: Вреден при вдишване.
H335	: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H351	: Предполага се, че причинява рак.
H373	: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H412	: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Пълен текст на други съкращения

Acute Tox.	: Остра токсичност
Aquatic Chronic	: Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
Asp. Tox.	: Опасност при вдишване
Carc.	: Канцерогенност
Eye Irrit.	: Дразнене на очите
Flam. Liq.	: Запалими течности
Skin Irrit.	: Дразнене на кожата

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

STOT RE	: Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция
STOT SE	: Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
2000/39/EC	: Директива 2000/39/EC, която определя списък от индикативни гранични стойности за вредни излагания, свързани с характера на работата.
2019/1831/EU	: Европа. Директива 2019/1831/EC година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция
BG OEL	: България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
BG.BLV	: България. Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект
2000/39/EC / TWA	: граничните стойности - 8 часа
2000/39/EC / STEL	: краткосрочно експозиция граничните
2019/1831/EU / TWA	: граничните стойности - 8 часа
2019/1831/EU / STEL	: краткосрочно експозиция граничните
BG OEL / TWA	: Гранични стойности 8 часа
BG OEL / STEL	: Гранични стойности 15 min

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIС - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErC_x - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкция и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC₅₀ - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC₅₀ - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD₅₀ - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	

посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Друга информация : При многокомпонентни системи да се съблюдават
информационните листа за безопасност на всички
компоненти.

Само за използване от професионалисти.

Класификация на сместа:

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Carc. 2	H351
STOT SE 3	H335
STOT SE 3	H336
STOT RE 2	H373

Процедура по класифициране:

Според данни за продукта или оценка
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



BC 105 1L WHITE # R2

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 12.05.2026
7.0	издание (дата):	000000000050411	Дата на първо издание: 20.10.2023
	01.10.2026	206	
