

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Код на продукта : 000000000050735188

Уникален идентификатор : TKGR-9CDW-X00V-93CJ
на формулата (UFI)

Това вещество/ сместа съдържа наночастички (в съответствие с регламента REACH)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Пръскане
веществото/сместа : Покрития и свързани с тях продукти

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:

Surventis S.A.S.
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André
Pommery
60480 Breuil-Le-Sec
France
anciennement dénommée BASF Coatings
France SAS

Телефон: +33 3 4477-7777
Адрес e-mail: Product-Stewardship-EMEA@basf.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Local: +359 32 570 104 (bulgarian, english)
International: +44 20 3885 0382 (multilingual)
Department of Toxicology at the "N.I. Pirogov" Military Medical Academy Hospital
Emergency Phone / Fax: +359 2 9301 214

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



Р 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Запалими течности, Категория 3

Дразнене на кожата, Категория 2

Сериозно увреждане на очите,
Категория 1

Кожна сенситизация, Категория 1

Специфична токсичност за определени
органи - повтаряща се експозиция,
Категория 2

Дългосрочна (хронична) опасност за
водната среда, Категория 3

H226: Запалими течност и пари.

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

H318: Предизвиква сериозно увреждане на
очите.

H317: Може да причини алергична кожна
реакция.

H373: Може да причини увреждане на органите
при продължителна или повтаряща се
експозиция.

H412: Вреден за водните организми, с
дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за
опасност

H226	Запалими течност и пари.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за
безопасност

: **Предотвратяване:**

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P260	Не вдишвайте дим или изпарения.
P264	Да се измие кожата старателно след употреба.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице/ предпазни средства за защита на слуха.

Реагиране:

P305 + P351 + P338 + P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.

P370 + P378 При пожар: Използвайте сух пясък, сух химикал или алкохол-устойчива пяна, за да загасите.

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

реакционен продукт: бисфенол-А-(епихлорхидрин)
керамични материали
Ксилол
бутан-1-ол

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Продуктът може да е сенсibiliзатор на кожата. Освен това е дразнещ кожата и многократният контакт може да увеличи този ефект.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : дериват на епоксидна смола

P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия
6.0

Преработено
издание (дата):
12.05.2026

SDS Номер:
000000000050735
188

Дата на последно издание: 10.10.2025
Дата на първо издание: 03.05.2024

пълнители
епоксидна смола
пигмент
неорганични съединения
органичен разтворител
неорганични соли

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
реакционен продукт: бисфенол-А-(епихлорхидрин)	25068-38-6 500-033-5 603-074-00-8 01-2119456619-26	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411 специфична пределна концентрация Eye Irrit. 2; H319 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 >= 5 %	>= 15 - < 20
керамични материали	66402-68-4 266-340-9	Eye Dam. 1; H318	>= 12,5 - < 15
Ксилол	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) STOT RE 2; H373 (Бъбрек, Черен дроб, Централна нервна система) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 10 - < 12,5
бутан-1-ол	71-36-3	Flam. Liq. 3; H226	>= 3 - < 5

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия 6.0 Преработено издание (дата): 12.05.2026 SDS Номер: 000000000050735 188 Дата на последно издание: 10.10.2025 Дата на първо издание: 03.05.2024

	200-751-6 603-004-00-6 01-2119484630-38	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) STOT SE 3; H336 (Централна нервна система)	
1-метокси-2-пропанол	107-98-2 203-539-1 603-064-00-3 01-2119457435-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система)	$\geq 3 - < 5$
Етилбензол	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 01-2119489370-35	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 (Слухова система) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 2 - < 2,5$
2-метилпропан-1-ол	78-83-1 201-148-0 603-108-00-1 01-2119484609-23	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) STOT SE 3; H336 (Централна нервна система)	$\geq 1 - < 2$

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

Това вещество/ сместа съдържа наночастички (в съответствие с регламента REACH)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания : Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Изнесете от опасната зона.
В случай на съмнение или при продължаващи симптоми да се потърси лекарски съвет.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Веднага да се отстрани замърсеното облекло.
При опасност от загуба на съзнание, да се постави и
транспортира в стабилно странично положение.
Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се
грижи за собствената си безопасност.

- В случай на вдишване : При вдишване изведете лицето на чист въздух.
Ако дишането е забавено или липсва, направете
изкуствено дишане.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно отмийте обилно с вода и сапун като
едновременно с това свалите всички заразени дрехи и
обувки.
Не използвайте разтворители или разреждатели.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
В случай на контакт с кожата избягвайте директното
излагане на слънчева светлина или друго ултравиолетово
лъчение, тъй като това би повишило сенсibiliзирането
на кожата.
- В случай на контакт с очите : Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има
такива.
Незабавно повикайте лекар.
Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите
да се изплакнат обилно под течаща вода с широко
отворени клепачи; консултация с офталмолог.
В случай на евентуален контакт с очите избягвайте и
съпровождащо излагане на слънце или друг източник на
UV лъчения, тъй като това може да повиши
чувствителността на очите.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата.
НЕ предизвиквайте повръщане.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Информация, т.е. допълнителна информация за
симптомите и ефектите може да бъде включена във
фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална
хармонизирана система за класифициране и етикетиране
на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните
оценки, налични в раздел 11.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

рискове : Предизвиква дразнене на кожата.
Може да причини алергична кожна реакция.
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Може да причини увреждане на органите при
продължителна или повтаряща се експозиция.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Не е познат специфичен антидот.
Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи : Сух прах
пожарогасителни средства
Въглероден двуокис (CO₂)
Воден аерозол
Пяна
Неподходящи : Силна водна струя
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : При запалване се отделя гъст черен дим, съдържащ
пожарогасене опасни продукти на горенето (виж раздел 10).

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Може да бъде необходим апарат за дихателна защита.
средства за пожарникарите
Допълнителна информация : Охладете контейнерите/цистерните с водна струя.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да
се отстранява в съответствие с местните наредби.
Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата): 12.05.2026	000000000050735 188	Дата на първо издание: 03.05.2024

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Да не се вдишват пари.
За персонал, който не е обучен за спешни случаи:
Носете лични предпазни средства.
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.
Да се държи настрана от запалителни източници.
За лица, оказващи спешна помощ:
Указания за работа с продукта се съдържат в Глава 7 и 8 на настоящия Информационен лист за безопасност.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не позволявайте неконтролното отделяне на продукт в
опазване на околната природата.
среда Не допускайте проникване в почвата.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Да се осигурява съответно проветряване.
Ограничете разлива, поийте с негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, почва, диатомит, вермикулит) и прехвърлете в контейнер за изхвърляне в съответствие с местните / националните разпоредби. (вж. раздел 13).

6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно : Не вдишвайте парите или аерозолите.
манипулиране Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.
Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.
Работното място трябва да е оборудвано с душ и чешма, в случай на аварийна ситуация.
Ако лица, независимо дали сами извършват лакирането или не, в процеса на лакиране се намират в кабината за лакиране, могат да очакват въздействие на аерозоли и

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

пари от разтворители. При тези условия трябва да се носи апарат за дихателна защита, докато концентрацията на парите от разтворители падне под граничната стойност за въздуха.

Съвети за предпазване от
пожар и експлозия.

По време на работа не се яде, не се пие, и не се пуши. Лично защитно оборудване - вж. т. 8. Да се спазват законовите предписания за охрана и сигурност. Не се въвеждат отново остатъци в стокирани съдове. Да се осигури достатъчно проветряване на работното място (ако е необходимо, локална вентилация).
: Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Материалът може да се самозареи електростатично: при пресипване да се използват само заземени проводници и да се заземят съдовете. Препоръчва се носенето на защитно облекло, включително обувки.

Парите от разтворители са по-тежки от въздуха и се разпространяват над земята. Парите образуват с въздуха експлозивна смес.

Да се спазват съответните мерки на противопожарна охрана. Използвайте оборудване устойчиво на експлозии.

Хигиенни мерки

: Замърсеното облекло незабавно да се съблече и отстрани.
Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Допълнителна информация
за условията на
съхранение

: Да се съхранява далече от топлина. Да се избягва директно излагане на слънце. Затворете контейнерите внимателно след отварянето им и ги съхранявайте изправени, за да предотвратите изтичане. Пушенето забранено. Не се допуска неоторизиран персонал. Постоянно да се държи в съдове, които отговарят на оригиналната опаковка. Да се спазват указанията на етикета. Да се съхранява защитен от измръзване. Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място.

Препоръки за основно

: Пазете далеч от инициатори на свободни радикали,

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия 6.0 Преработено издание (дата): 12.05.2026 SDS Номер: 000000000050735 188 Дата на последно издание: 10.10.2025 Дата на първо издание: 03.05.2024

складиране пероксиди, силни алкали и реактивни материали, за да избегнете екзотермична полимеризация. Пазете от окислителни, силни основи, силни киселини за да предотвратите екзотермични реакции.

Препоръчителна температура на съхранение : 5 - 35 °C

Материал, от който е изработена опаковката : Подходящи материали: Неръждаема стомана 1.4301 (V2), въглеродна стомана (желязо), ламарина (бяла ламарина)

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Други информации се съдържат в Техническия информационен лист.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд. действието)	Параметри на контрол	Основа
реакционен продукт: бисфенол-А- (епихлорхидрин)	25068-38-6	TWA	1 mg/m ³ (епихлорхидрин)	BG OEL
Ксилол	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни				
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни				
		TWA	50 ppm 221 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация: Кожа				
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация: Кожа				
Титанов двуокис	13463-67-7	TWA (дъл на праха, който)	10 mg/m ³	BG OEL

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия 6.0 Преработено издание (дата): 12.05.2026 SDS Номер: 000000000050735 188 Дата на последно издание: 10.10.2025 Дата на първо издание: 03.05.2024

		може да се вдишва)		
талк	14807-96-6	TWA (Респирабилна)	1 влакна на см ³	BG OEL
		TWA (Респирабилна)	3 mg/m ³	BG OEL
		TWA (Инхалабилна)	6 mg/m ³	BG OEL
Калциев карбонат	1317-65-3	TWA	10 mg/m ³	BG OEL
		TWA (Респирабилна)	1 влакна на см ³	BG OEL
		TWA (Инхалабилна)	10 mg/m ³	BG OEL
Barite (Ba(SO ₄))	13462-86-7	TWA (Респирабилна)	3 mg/m ³	BG OEL
		TWA (Инхалабилна)	6 mg/m ³	BG OEL
силициев диоксид	7631-86-9	TWA (Респирабилна)	0,07 mg/m ³	BG OEL
		TWA (Респирабилна)	1 mg/m ³	BG OEL
		TWA (Инхалабилна)	4 mg/m ³	BG OEL
		TWA (Инхалабилна)	10 mg/m ³	BG OEL
бутан-1-ол	71-36-3	TWA	100 mg/m ³	BG OEL
		STEL	150 mg/m ³	BG OEL
1-метокси-2-пропанол	107-98-2	STEL	150 ppm 568 mg/m ³	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	100 ppm 375 mg/m ³	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		STEL	150 ppm 568 mg/m ³	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		TWA	100 ppm 375 mg/m ³	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
Етилбензол	100-41-4	TWA	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия 6.0 Преработено издание (дата): 12.05.2026 SDS Номер: 000000000050735 188 Дата на последно издание: 10.10.2025 Дата на първо издание: 03.05.2024

		STEL	200 ppm 884 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	435 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		STEL	545 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			

Рискова биологична граница на излагане

Наименование на веществото	CAS номер	Параметри на контрол	Време на взимане на пробата	Основа
Етилбензол	100-41-4	бадемена киселина и фенилглиоксалов а киселина - сумарно: 2000 mg/g креатинин (Урина)	В края на експозицията или в края на работната смяна	BG.BLV

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Да се осигурява съответно проветряване.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Необходимо е при опасност от контакт с очите. Защитни плътни прилепващи очила (херметически очила) (EN 166).

Защита на ръцете : Да се носят защитни ръкавици. Всички ръкавици за химическа защита, сертифицирани по EN ISO 374-1, са подходящи: пример
Забележки : Ръкавици от бутилкаучук - материал с дебелина: 0,5 мм. Относно данните за времето на проникване моля да се обърнете към производителя на ръкавици. Данните се базират на информации от производителите на ръкавици, производителите на суровината или на литературни данни за съдържащите се в продукта вещества.

Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколко те са подходящи за специфичното работно място.
Потърсете информация за пропускливостта на ръкавиците от техния доставчик.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при наличие на разграждане или пробив от химикал.

Профилактична кожна защита

Подходящи материали при краткосрочен контакт (препоръчва се минимален защитен индекс 2, отговарящ на > 30 минути време на проникване по EN ISO 374-1)

Подходящи материали и при по-продължителен директен контакт (препоръчва се защитен индекс 6, отговарящ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1):

Материали подходящи против напръскване (препоръчително: Най-малък защитен индекс 1, съответстващ на по-малко от 10 минути време на проникване)

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Обезопасяване на кожата и тялото | : | Да се носи антистатично и задържащото пламъците облекло от естествени влакна и/или устойчиви на горещина синтетични влакна.
Химически устойчива престилка |
| Защита на дихателните пътища | : | Подходящи дихателни средства:

полумаска с комбиниран филтър клас A2P2
В случай на излагане на мъгла, пръски или аерозол носете подходящи дихателна защита и защитен костюм.
При концентрации над моаксимално допустимите стойности на час, работниците да използват съответните одобрени респиратори. |
| Предпазни мерки | : | Да не се вдишват пари/аерозол.
Спрей за очи и аварийни пръскачки следва да са на лесно достъпно място. |

Ако това не е достатъчно, за да бъде задържана концентрацията на работното място под граничната стойност, трябва да се носи одобрен за тази цел апарат за дихателна защита.

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.
Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Агрегатно състояние	: течност
Форма	: течност
Цвят	: сив
Мирис	: като алкохол
Точка на топене/точка на замръзване	: неопределен
Точка на кипене/интервал на кипене	: 112 - 122 °C Метод: изчислено
Запалимост	: Запалима течност и пари.
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	: неопределен
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост	: > 35 g/m ³
Точка на запалване	: > 23 °C Метод: ISO 3679
Температура на самозапалване	: > 200 °C
Температура на разпадане	: Продуктът не се разлага при спазване разпоредбите за складиране и боравене.
pH	: вещество / смес не е разтворим (във вода)
Вискозитет	
Вискозитет, кинематичен	: 411,6 mm ² /s (23 °C) 110 mm ² /s (40 °C)
Течливост	: > 60 s в 23 °C Напречно сечение: 6 mm Метод: ISO 2431
Разтворимост(и)	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Разтворимост във вода : неопределен

Коефициент на
разпределение: n-
октанол/вода : неприложим при смеси

Налягане на парите : 12 hPa
(20 °C)
Метод: изчислено

67 hPa
(50 °C)
Метод: изчислено

Относителна плътност : 1,558 (20 °C)

Плътност : 1,558 g/cm³ (20 °C)

Характеристики на частиците
Оценка : Това вещество/ сместа съдържа наночастички (в
съответствие с регламента REACH)

Размер на частиците : Веществото/продуктът не се използва в твърдо или
зърнесто състояние.

9.2 Друга информация

Експлозивни : Невзривоопасен

Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като
оксидираща.

Устойчивост на горене : Поддържа горене: да

Самозагриващи се
вещества : Субстанцията или сместа не е класифицирана като
самозагриваща се.

Скорост на корозия на
метала : Не е корозивен за метали.

Скорост на изпаряване : неопределен

Смесимост с вода : неразтворим

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Парите могат да образуват с въздуха една възпламенима смес.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Да се избягва директно излагане на слънце.
Защитете от замръзване.
Топлина, пламъци и искри.
Силна топлина.
Ултравиолетови лъчи

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Пазете от окислители, силни основи, силни киселини за да предотвратите екзотермични реакции.
Пазете далеч от инициатори на свободни радикали, пероксиди, силни алкали и реактивни материали, за да избегнете екзотермична полимеризация.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Продукт:

Остра орална токсичност : Оценка на острата токсичност: > 2.000 mg/kg
Метод: Изчислителен метод

Остра инхалационна токсичност : Оценка на острата токсичност: > 20 mg/l
Време на експозиция: 4 h
Атмосфера за тестване: пари

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Метод: Изчислителен метод

Остра дермална : Оценка на острата токсичност: > 2.000 mg/kg
токсичност Метод: Изчислителен метод

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Може да причини алергична кожна реакция.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Токсичност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Въз основа на свойствата на компонентите на епоксидната смола и вземайки предвид токсикологичните данни от подобни продукти, тази смес може да сенсibiliзира и дразни кожата. Съдържа епоксидни съединения с ниско молекулно тегло, които дразнят очите, лигавиците и кожата. Честият контакт с кожата може да доведе до дразнене и сенсibiliзация, вероятно чрез кръстосана сенсibiliзация с други епоксидни съединения. Трябва да се избягва контакт на кожата със сместа и излагане на мъгла и пара.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Няма информация

12.2 Устойчивост и разградимост

Няма информация

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



Р 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт	: Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води. Следва да се съблюдават националните и местни разпоредби.
Заразен опаковъчен материал	: Контейнери, които не са изпразнени напълно, следва да бъдат унищожени по смисъла на Директива 2008/98/EG .
	Опаковка, която не е напълно празна, трябва да се изхвърля като неизползван продукт.
Код на Отпадък	: 08 01 11, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN	: UN 1263
ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN	: БОЯ
ADR	: БОЯ
RID	: БОЯ
IMDG	: БОЯ
IATA	: БОЯ

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

	Клас	Допълнителни рискове
ADN	: 3	
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Опаковъчна група

ADN	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 30
Етикети	: 3
ADR	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 30
Етикети	: 3
Код ограничаващ преминаването през тунели	: (D/E)
RID	
Опаковъчна група	: III

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 30
Етикети	: 3
IMDG	
Опаковъчна група	: III
Етикети	: 3
EmS Код	: F-E, <u>S-E</u>
IATA (Карго)	
Указания за опаковане (карго самолет)	: 366
Указания за опаковане (LQ)	: Y344
Опаковъчна група	: III
Етикети	: Flammable Liquids
IATA (Пътник)	
Указания за опаковане (пътнически самолет)	: 355
Указания за опаковане (LQ)	: Y344
Опаковъчна група	: III
Етикети	: Flammable liquid

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : не

ADR

Опасно за околната среда : не

RID

Опасно за околната среда : не

IMDG

Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Забележки : ADR: Опаковки по-малки или равни на 450 литра, не са продукти/стоки от Клас 3
IMDG: Опаковки по-малки или равни на 450 литра, не са продукти/стоки от Клас 3

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентировъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на
Международната морска организация**

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство
относно безопасността, здравето и околната среда**

REACH - Ограничения при производството,
пускането на пазара и употребата на определени
опасни вещества, смеси и изделия (Приложение
XVII)

: Условието за ограничение на
следните вписвания трябва да се
вземат предвид:
Номер в списъка 3

Номер в списъка 3

Номер в списъка 28

Номер в списъка 75

Номер в списъка 78:
Аминосмоли, фенолни смоли и
полиуретани
съдържание на синтетични
полимерни микрочастици (SPM): 1
%
Доставяните микрочастици от
синтетични полимери подлежат
на условията, определени във
вписване 78 от приложение XVII
към Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на
Съвета

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи
сериозно безпокойство) за възможно включване в
приложение XIV (Член 59).

: Неприложим

Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които
нарушават озоновия слой

: Неприложим

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите
органични замърсители (преработен текст)

: Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на
разрешение (Приложение XIV)

: Неприложим

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 ЕрохуPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

P5c

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ

Летливи органични съставки : Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността и от отглеждането на селскостопански животни (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

VOC съдържание: 23,19 %

VOC съдържание: 361,30 g/l

VOC съдържание изключващо вода

Други правила/закони:

Да се вземе под внимание Директива 92/85/ЕИО за защита на бременни работнички или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора при работа или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Данни към DecoPaint-Директивата 2004/42/ЕО:

Подкатегория съгласно Анекс IIВ: c

Гранична стойност за максимално съдържание на VOC съгласно Анекс IIВ: 540 g/l

VOC-съдържание на готов за употреба продукт, ISO 11890-2: 459 g/l

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За сместа беше направена оценка за безопасна употреба, резултатът е документиран в глава 7 и 8 на Информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H225	: Силно запалими течност и пари.
H226	: Запалими течност и пари.
H302	: Вреден при поглъщане.
H304	: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

	дихателните пътища.
H312	: Вреден при контакт с кожата.
H315	: Предизвиква дразнене на кожата.
H317	: Може да причини алергична кожна реакция.
H318	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	: Вреден при вдишване.
H335	: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373	: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H411	: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H315	: Предизвиква дразнене на кожата.
H319	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Пълен текст на други съкращения

Acute Tox.	: Остра токсичност
Aquatic Chronic	: Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
Asp. Tox.	: Опасност при вдишване
Eye Dam.	: Сериозно увреждане на очите
Eye Irrit.	: Дразнене на очите
Flam. Liq.	: Запалими течности
Skin Irrit.	: Дразнене на кожата
Skin Sens.	: Кожна сенсibiliзация
STOT RE	: Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция
STOT SE	: Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
Eye Irrit.	: Дразнене на очите
Skin Irrit.	: Дразнене на кожата
2000/39/EC	: Директива 2000/39/EC, която определя списък от индикативни гранични стойности за вредни излагания, свързани с характера на работата.
BG OEL	: България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
BG.BLV	: България. Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект
2000/39/EC / TWA	: граничните стойности - 8 часа
2000/39/EC / STEL	: краткосрочно експозиция граничните
BG OEL / TWA	: Гранични стойности 8 часа
BG OEL / STEL	: Гранични стойности 15 min

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIIC -

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Друга информация : При многокомпонентни системи да се съблюдават информационните листа за безопасност на всички компоненти.

Само за използване от професионалисти.

Класификация на сместа:

Flam. Liq. 3

H226

Процедура по класифициране:

Според данни за продукта или

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006,
изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на
Комисията.



P 2A23 EpoxyPROTECT Grey 1L

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 10.10.2025
6.0	издание (дата):	000000000050735	Дата на първо издание: 03.05.2024
	12.05.2026	188	

		оценка
Skin Irrit. 2	H315	Изчислителен метод
Eye Dam. 1	H318	Изчислителен метод
Skin Sens. 1	H317	Изчислителен метод
STOT RE 2	H373	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 3	H412	Изчислителен метод

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG