

URKI-LON

гъвкав емайл за PVC платнища

URKI-SYSTEM

CONVERTER: 6480 / CONV U-LON

RELATION PASTE / CONV.: 17/83 обем (25/75 тегло)

Edition: 021 2017/05

Cod: 6948000000.00000.021

Приложение

Специално за боядисване и надписване на PVC покривала.
Отлична адхезия и гъвкавост, съхне бързо.

Характеристики

Плътност при 20°C (g/cc)	0,96 - 1,12
Дебелина на слоя (μ)	10 - 15
Вискозитет при 20°C	115 - 135 sec. Ford Cup nº 4
%Сухо вещество (тегло / обем)	40 - 50 % тегло; 32 -35 % обем.
Л.О.С. (гр/л)	696 (ГШС) - (2004/42/CE) IIБ (Д) (840)
Вид продукт	акрил
Цвят	URKI-SYSTEM

Подготовка

Проверете дали е P.V.C. платнище.
Повърхностите трябва да се обезмаслят с разредител п. 94.

Нанасяне

Важно: Моля, спазвайте препоръчителната дебелина на слоя, за да избегнете проблеми с сушенето или напукване на покритието, поради прекалено дебело нанесено покритие.



15-18"
FORD nº 4



URKISOL 500
60-70 %
Ø 1.4-1.6 mm



20-25 my



30' не лепи

Технически данни

Покривност (м²/л)	13 - 14 (25 my)
Гланц 60°-60°	55 - 65 %
Втора ръка	1 ч.

Смесване (тегло) с F-755 Universal MAtcher, дава по-ниски нива на гланц.

URKI-LON	95	90	75
F-755	5	10	25
Гланц 60°-60°	25-35	15-20	3-5

Оказаните стойности са ориентировъчни.

Съхранение

Съхранявайте в добре затворена оригинална опаковка на хладно и проветриво, далеч от слънчева светлина при 5 до 25°C.
Срок на годност: **2** години от датата на производство в запечатана оригинална опаковка.